

附件：间歇脉冲加压抗栓系统采购需求

1. 具有间歇脉冲加压抗栓系统功能、空气压力波治疗仪功能、足底泵功能（单独使用足底部位）功能；治疗模式：具有梯度治疗、标准治疗、组合治疗、高级治疗等 30 种治疗模式可选，满足不同的临床需求；
2. 治疗压力：0mmHg-280mmHg 可调，误差：±5mmHg；治疗时间：0min-600min 可调；
3. 手动选择静脉再充盈时间，范围在 20s-70s 可调，根据每个病人年龄段的不同，选择更为合适的充盈时间；
4. 充气速度：1-6 级可选，能适应对充气速度快慢不同耐受度的病人使用；
5. 支持手掌、臂部、脚掌、腿部 4 个治疗部位，各治疗部位可以组合使用，也可单独使用，使用灵活；
6. 治疗部位演示功能，便于医护人员对治疗模式的选择；
7. 主机重量≤2.0kg，具有≤4.3 英寸彩色触摸屏；
8. 超静音设计，自动化程度高，一键式操作，操作简单，不会影响其他病人的休息；
9. 附件具有重复性和单人型可选，根据患者实际情况有不同规格与型号可自行选择使用；
10. 具有过压、欠压、系统低压、系统高压、加压套脱落等报警提示；
11. 维护功能：压力检验、漏气检测、气密性检测、硬件检

测 ；

12. 具有软件过压保护和硬件过压保护双重保护措施，保证治疗安全；

13. 可充电的锂电池，在断电的情况下可连续工作 4 小时；

14. 配置升降式移动台车，固定平稳，便于移动，方便附件收纳；支持在线升级功能。